

## Plotter de alto rendimiento para cartelería e impresión técnica.

### Argumentos de venta:

- Gran fiabilidad y alto rendimiento:
  - Cabezal Epson MicroPiezo TFP con 2x5 canales.
  - Doble número de inyectores por color: supera los 46 m<sup>2</sup>/h.
  - Alta precisión: gotas de tamaño variable (mínimo de sólo 3,5 pl).
  - Sistema automático de verificación de inyectores.
- Tecnología de tintas Epson UltraChrome, con 5 colores y Magenta Vivo:
  - Negro foto y mate seleccionados automáticamente.
  - La mejor calidad tanto sobre papeles fotográficos como económicos mate.
  - Colores más vivos y máximo rango dinámico.
  - Tintas pigmentadas: máxima resistencia a la luz y humedad.
- Total versatilidad en papeles:
  - Soporta rollo de papel y hojas sueltas hasta 24".
  - Admite soportes rígidos de hasta 1,5mm de grosor.
  - Impresión sin márgenes avanzada.
- Nuevo sistema de soporte de rollo sin eje:
  - Cambio de papel mucho más rápido y ágil.
  - Ergonómico: mínimo esfuerzo para situar los rollos.
  - Requiere menor espacio de operación.
- Cortador rotativo de corte ultra-rápido:
  - Corte automático y preciso entre impresiones.
  - Tiempo de corte <4 seg.
- Diseñado para entornos de máxima productividad:
  - Cartuchos de 350 ml o 700 ml para impresión desatendida.
  - Compresión de datos que reduce el tiempo de transferencia.
  - Sistema de código de barras que facilita el intercambio de papel.
  - Ahorro energético: el menor consumo eléctrico en su categoría.
- Funciones avanzadas para producción (driver Win):
  - Distribución de múltiples imágenes ("nesting").
  - Ajuste a rollo, auto-repetición de imágenes.
  - Minimizando el desperdicio de papel.
- Optimizado para entornos técnicos/CAD:
  - Líneas: grosor mínimo de 0,028 mm y precisión del +/- 0,1%.
  - Tiempo de impresión A1 (calidad 360x720 ppp): 43 seg.
  - Driver HDI incluido.
- Dimensiones (mm): 1356 x 667 x 1209 (con soporte)
- Peso(kg): 80 (sin tinta ni papel)

### Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- El plóter de 24" Ideal para la impresión profesional de gran formato, bien en reprografía, puntos de venta, aplicaciones técnicas (GIS/CAD) y educación.
- Destaca por su facilidad de uso, su máximo rendimiento manteniendo una calidad excepcional y un reducido coste de operación.

### Incluye:

- Alimentador de rollo de papel (admite rollos de 2" y 3").
- Cortador automático de papel.
- 5 cartuchos de tinta iniciales de 110 ml.
- Soporte de impresora con ruedas y lona recogedora de papel
- Drivers para Mac y Windows.
- 1 rollo de Epson UltraChrome Matte Paper 24"(5 m).



NUEVO



### CÓDIGOS Y VERSIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G C11CA60001A0	Stylus PRO 7700	2.695,00

### OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G C12C890501	Tanque de mantenimiento	28,00
G C12C815331	Cuchilla para el cortador automático	150,00
G C12C811241	Juego 2 soportes para rollo de papel	150,00
SEEIB1090	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	1.020,00

### CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T596100	Cartucho negro foto 350ml.	117,00
C13T596200	Cartucho cian 350ml.	117,00
C13T596300	Cartucho magenta vivo 350ml.	117,00
C13T596400	Cartucho amarillo 350ml.	117,00
C13T596800	Cartucho negro mate 350ml.	117,00
C13T636100	Cartucho negro foto 700ml.	230,00
C13T636200	Cartucho cian 700ml.	230,00
C13T636300	Cartucho magenta vivo 700ml.	230,00
C13T636400	Cartucho amarillo 700ml.	230,00
C13T636800	Cartucho negro mate 700ml.	230,00

## Velocidad y calidad excepcionales hasta 44"

### Argumentos de venta:

- Gran fiabilidad y alto rendimiento:
  - Cabecsal Epson MicroPiezo TFP con 2x5 canales.
  - Doble número de inyectoros por color: supera los 46 m<sup>2</sup>/h.
  - Alta precisión: gotas de tamaño variable (mínimo de sólo 3,5 pl).
  - Sistema automático de verificación de inyectoros.
- Tecnología de tintas Epson UltraChrome, con 5 colores y Magenta Vivo:
  - Negro foto y mate seleccionados automáticamente.
  - La mejor calidad tanto sobre papeles fotográficos como económicos mate.
  - Colores más vivos y máximo rango dinámico.
  - Tintas pigmentadas: máxima resistencia a la luz y humedad.
- Total versatilidad en papeles:
  - Soporta rollo de papel y hojas sueltas hasta 44".
  - Admite soportes rígidos de hasta 1,5mm de grosor.
  - Impresión sin márgenes avanzada.
- Nuevo sistema de soporte de rollo sin eje:
  - Cambio de papel mucho más rápido y ágil.
  - Ergonómico: mínimo esfuerzo para situar los rollos.
  - Requiere menor espacio de operación.
- Cortador rotativo de corte ultra-rápido:
  - Corte automático y preciso entre impresiones.
  - Tiempo de corte <4 seg.
- Diseñado para entornos de máxima productividad:
  - Cartuchos de 350 ml o 700 ml para impresión desatendida.
  - Compresión de datos que reduce el tiempo de transferencia.
  - Sistema de código de barras que facilita el intercambio de papel.
  - Ahorro energético: el menor consumo eléctrico en su categoría.
- Funciones avanzadas para producción (driver Win):
  - Distribución de múltiples imágenes ("nesting").
  - Ajuste a rollo, auto-repetición de imágenes.
  - Minimizando el desperdicio de papel.
- Optimizado para entornos técnicos/CAD:
  - Líneas: grosor mínimo de 0,028 mm y precisión del +/- 0,1%.
  - Tiempo de impresión A1 (calidad 360x720 ppp): 43 seg.
  - Driver HDI incluido.
- Dimensiones (mm): 1864 x 667 x 1209 (con soporte)
- Peso(kg): 115 (sin tinta ni papel)

### Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- El plóter de 44" ideal para la impresión profesional de gran formato, bien en reprografía, puntos de venta, aplicaciones técnicas (GIS/CAD) y educación.
- Destaca por su facilidad de uso, su máximo rendimiento manteniendo una calidad excepcional y un reducido coste de operación.

### Incluye:

- Alimentador de rollo de papel (admite rollos de 2" y 3").
- Cortador automático de papel.
- 5 cartuchos de tinta iniciales de 110 ml.
- Soporte de impresora con ruedas y lona recogedora de papel
- Drivers para Windows y Macintosh.
- 1 rollo demo DoubleWeight Matte Paper 44"(5 m).



NUEVO



### CÓDIGOS Y VERSIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G C11CA59001A0	Stylus PRO 9700	5495,00

### OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
G C12C890501	Tanque de mantenimiento	28,00
G C12C815321	Recogedor automático de papel	1.466,00
G C12C815331	Cuchilla para el cortador automático	150,00
G C12C811241	Juego 2 soportes para rollo de papel	150,00
SEEIB1090	COVERPLUS+, ext. garantía 3 años	1.020,00

### CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C13T596100	Cartucho negro foto 350ml.	117,00
C13T596200	Cartucho cian 350ml.	117,00
C13T596300	Cartucho magenta vivo 350ml.	117,00
C13T596400	Cartucho amarillo 350ml.	117,00
C13T596800	Cartucho negro mate 350ml.	117,00
C13T636100	Cartucho negro foto 700ml.	230,00
C13T636200	Cartucho cian 700ml.	230,00
C13T636300	Cartucho magenta vivo 700ml.	230,00
C13T636400	Cartucho amarillo 700ml.	230,00
C13T636800	Cartucho negro mate 700ml.	230,00

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN	Tecnología automática de alineación de cabezales, tecnología de comprobación automática de inyectoros, tecnología LUT de Epson Epson MicroPiezo™ TFP de 10 canales 360 inyectoros x 10 líneas Impresión bidireccional, impresión unidireccional
Cabezal de impresión Configuración de los inyectoros Dirección de impresión	
CALIDAD DE IMPRESIÓN	1440 x 1440 ppp (posibilidad de 2880 x 2880 ppp con RIP), tecnología de gotas de tinta de tamaño variable Epson 3,5 pl
Resolución máxima Volumen mínimo de gota de tinta	
SISTEMA DE TINTA	Tecnología Epson UltraChrome con magenta vivo Tintas pigmentadas de 5 colores (C, M, Y, PK y MK) 5 ranuras 350 ml y 700 ml
Tipo de tinta Colores Ranuras Capacidad del cartucho de tinta	
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	Calidad máx. (720 x 720 ppp) – impresión en tamaño A1 en papel normal: 3,6 min* Velocidad máx. (360 x 360 ppp) – impresión en tamaño A1 en papel normal: 0,7 min (aprox. 43 m <sup>2</sup> /h*)
MANEJO DEL PAPEL	Alimentación por fricción Diámetro del rollo Núcleo de 2": máx. 103 mm de diám. (45 m aprox.) Núcleo de 3": máx. 150 mm de diám. (202 m aprox.) 24": 254 mm – 610 mm 44": 254 mm – 1.118 mm 24": 210 – 610 mm 44": 210 – 1.118 mm 24": Papel en rollo: 406 mm – 610 mm; hojas sueltas: 210 mm – 610 mm 44": Papel en rollo: 406 mm – 1.118 mm; hojas sueltas: 210 mm – 1.118 mm 0,08 – 1,50 mm
Método de alimentación de papel Soporte para rollo de papel Rollo de papel	
Dimensiones del rollo (ancho)	
Hojas sueltas (ancho)	
Área de impresión (ancho)	
Grosor	
PANEL DE CONTROL	LCD color de 6,35 cm con luz de fondo blanca
DRIVER	Windows XP (32/64 bits), Vista (32/64 bits), Mac OS X 10.3.9 o posterior, X86 32 bits Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, SUSE, Mandriva), especial: driver HDI para Autocad
INTERFAZ	Estándar: USB 2.0 de alta velocidad Ethernet 10Base-T/100Base-TX
CÓDIGO DE CONTROL	Ráster ESC/P, ESC/P2, ESC/P3
MEMORIA	Impresora: 256 Mb, Red: 64 Mb
DIMENSIONES/PESO	Epson Stylus Pro 7700 (24"): 1356 x 667 x 1209 mm Epson Stylus Pro 9700 (44"): 1864 x 667 x 1209 mm Epson Stylus Pro 7700 (24"): 80 kg Epson Stylus Pro 9700 (44"): 115 kg Las dimensiones y pesos incluyen el soporte de la impresora y son aproximados.
Dimensiones (ancho x largo x alto)	
Peso	
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	100-240 V CA 50/60 Hz En funcionamiento: 70 W; modo de ahorro: menos de 16 W; modo de espera: menos de 1 W
Voltaje Consumo	
NIVEL DE RUIDO	<50 dB (A)
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES	En funcionamiento: de 10 a 35 °C Almacenamiento: de -20 a 40 °C En funcionamiento: del 20 al 80% (sin condensación) Almacenamiento: del 5 al 85% (sin condensación)
Temperatura Humedad	
OPCIONES	Adaptador de rollo: C12C811241 Enrollador de recogida automática: C12C815321 (sólo SP 9700) Cuchilla de recambio del cortador automático: C12C815331 Tanque de mantenimiento: C12C890501
GARANTÍA	1 año de reparación in situ Extensión de garantía opcional a 3 años



Tamaño de impresión: A1

\*Imagen "Bike" impresa en tamaño A1 utilizada para realizar una comparación de la velocidad de impresión



Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola  
Alda, Roma, 18-26  
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)  
Delegación: Madrid  
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio Paris  
28042 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.  
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

## EPSON STYLUS PRO 7700 EPSON STYLUS PRO 9700

### CARTUCHOS DE TINTA

Las impresoras Epson Stylus Pro 7700 y Epson Stylus Pro 9700 incluyen cartuchos iniciales de 110 ml

- Negro foto
- Negro mate
- Cian
- Magenta vivo
- Amarillo

Tamaños de cartuchos de tinta:  
350 ml y 700 ml



myEpsonPrinter.eu

Las impresoras Epson Stylus Pro 7700 y 9700 también incluyen acceso gratuito al sistema de información y administración de "MyEpsonPrinter.eu" si se adquieren con una extensión de garantía opcional. Esta solución basada en la Web te ofrece la capacidad de poder controlar y administrar tu grupo de impresoras de gran formato Epson por Internet. Podrás consultar información actualizada sobre el estado y el coste de cada trabajo, recibir notificaciones por correo electrónico de los problemas, como niveles bajos de tinta, para obtener siempre la máxima productividad y rentabilidad de tus impresoras desde cualquier lugar.

Para más información, visita  
[www.myepprinter.eu](http://www.myepprinter.eu)

PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS  
UTILIZA SIEMPRE TINTA Y PAPELES  
ORIGINALES EPSON.